

KAŠIRANA MANTA 1100 °C



Insulfrax (R) Foil Faced Blanket je ekološki, „zeleni“ proizvod na bazi Ca-Mg-silikata; koji je sa jedne strane prekriven alumijijumskom folijom debljine 30 mikrona. Razvijen je prvenstveno za primenu u domaćinstvima i za zaštitu od požara. Ne sadrži organske materije.

OBLAST PRIMENE

- Toplotna izolacija bojlera, kotla, skladišta toplote
- Toplotna izolacija peći na drvo
- Toplotna izolacija kuhinjskog štednjaka, dimnjaka
- U zaštiti od požara: vatrostalna popuna vrata, toplotna zaštita noseće konstrukcije zgrade

KARAKTERISTIKE

- Izvanredna toplotna-, fizička- i hemijska postojanost
- Mala težina, fleksibilnost, dobre zvučno-izolacione osobine

TEHNIČKI PODACI

Radna temperatura	1100 °C
Gustina	64 kg/m ³ , 96 kg/m ³ , 128 kg/m ³
Provođenje toplote	0,09 W/m step.K (na 400 °C) 0,22 W/m step.K (na 800 °C)

PAKOVANJE

	Dužina	14,6 – 7,32 – 5 – 3,66 m
Smotak	Debljina	13 – 25 – 38 – 50 mm
	Širina	610 mm