



I N T E R K E R Á M Kft

H-6000 Kecskemét, Parasztfőiskola u. 12 – 16  
Pf 197, Magyarország, Tel./Fax: +36 76 481 658

E-mail: [info@interkeram.hu](mailto:info@interkeram.hu)

Web: [www.interkeram.hu](http://www.interkeram.hu)

## **Emulzija za odvajanje W 165**

Materijal za odvajanje pri izradi gipsanih modela i formi

**Hemijski opis:** Emulzija biljnih i mineralnih ulja

### **Karakteristični podaci:**

- Izgled: Pasta žućkaste boje
- Rastvorljivost: Može se emulgovati u vodi
- Gustina: oko 0,9 g/cm<sup>3</sup>
- pH vrednost (10 %-ni): oko 10

### **Bezbednosni podaci:**

- Uskladištivost: stručno, na mestu zaštićenog od smrzavanja, 12 meseci
- Pakovanje: U jediničnim pakovanjima od 25 kg

### **Uputstvo za korišćenje:**

Emulzija za odvajanje W 165 koristi se pri izradi gipsanih formi, da bi gipsani negativni bili lakše odvojivi sa matične forme.

Pošto je ova emulzija za odvajanje sistem koji se emulguje u vodi, sposobnost upijanja vode kod gipsanih formi neće se oštetiti.

Nanošenje emulzije za odvajanje W 165 vrši se na uobičajen način, četkicom u tankom sloju sa fabrički podešenom konzistencijom; ali može se posle razblaživanja vodom nanositi i raspršivačem.

Emulzija za odvajanje W 165 kod svih sistema nanošenja, pa i u slučaju tankog sloja filma; daje optimalne efekte odvajanja.

Usled tankog filmskog sloja, površina gipsanog negativa se ne oštećuje.